



Mannheim I D/W

EBOLIGHT

— SEIT 1911 —

Eine schlichte einflammige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre als Wandleuchte montiert. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

Allgemein

Für T8 LED Röhre

Leuchtenlänge / Röhrenlänge

900 mm / 600 mm
1510 mm / 1200 mm
1810 mm / 1500 mm

Rechteckgehäuse

500 x 60 x 35 mm (Leuchtenlänge 900 mm)
730 x 60 x 35 mm (Leuchtenlänge 1510 mm)
730 x 60 x 35 mm (Leuchtenlänge 1810 mm)

Leuchtenhöhe

220 mm

Für T8 und T12 Leuchtstoffröhre

Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T8/T12)

900 mm / 590 mm (18/20 Watt)
1510 mm / 1200 mm (36/40 Watt)
1810 mm / 1500 mm (58/65 Watt)


Vorschaltgeräte Dim. 1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich.

Materialien

Stahlblech

-  Roh - S/R
-  Klarlack matt - S/M
-  Klarlack glänzend - S/G
-  Reinweiß - S/W
-  Tiefschwarz - S/S
-  RAL - S/RAL

Leuchtmittel



Prüfzeichen

